



- ظرفیت از ۹۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ بی تی یو بر ساعت
- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- سرمایشی گرمایشی
- تک فاز

Model		RC01	TMSAW69HT1 ²⁻²³ /I(O)4SW1R1N1S	TMSAW12HT1 ²⁻²³ /I(O)4SW1R1N1S	TMSAW18HT1 ²⁻²³ /I(O)4SW1R1N1S	TMSAW24HT1 ²⁻²³ /I(O)4SW1R1N1S	TMSAW30HT1 ²⁻²³ /I(O)4SW1R1N1S	مدل	
Type			اینورتر، سرد و گرم					نوع	
Capacity	Cooling	Btu/hr	9500	12000	18000	24000	28000	ظرفیت	سرمایش
	Heating		10500	13000	19000	25000	28500		گرمایش
Power supply		Ph, V, Hz	1,220,50					برق مصرفی	
Power input	Cooling	W	795	1095	1633	2165	2170	توان مصرفی	سرمایش
	Heating		843	1100	1590	2460	2170		گرمایش
Operating current	Cooling	A	3.45	4.9	7.2	9.6	9.81	جریان مصرفی	سرمایش
	Heating		3.66	4.8	6.91	10.7	9.81		گرمایش
EER-COP	Cooling	W/W	3.5	3.21	3.23	3.25	3.78	راندمان	سرمایش
	Heating		3.65	3.46	3.5	2.98	3.85		گرمایش
Climate type			T1	T1	T1	T1	T1/T3	شرایط آب و هوایی	
Air Flow (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	488/366/266	584/477/395	730/500/420	1020/830/640	1300/1110/980	حجم هوادهی	
Noise level	Indoor unit	dB(A)	41/33/24	36/30/23	42/31/29	45/39/29	52/47/44	سطح صدا	یونیت داخلی
	Outdoor unit		56	55	54	59	59		یونیت خارجی
Indoor unit	Body size (W×D×H)	mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1080×226×335	1259×282×362	یونیت داخلی	ابعاد دستگاه
	Package size (W×D×H)		790×270×375	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320	1340×380×450		ابعاد کارتن
	Net weight	kg	7.8	8.6	10.9	13.7	19.9		وزن خالص
	Gross weight		10.2	11.1	14.2	17.3	25.5		وزن کل
Outdoor unit	Body size (W×D×H)	mm	720×270×495	805×330×554	805×330×554	890×342×673	946×410×810	یونیت بیرونی	ابعاد دستگاه
	Package size (W×D×H)		835×300×540	915×370×615	915×370×615	995×398×740	1090×500×875		ابعاد کارتن
	Net weight	kg	23	27.1	32.3	44.4	62.2		وزن خالص
	Gross weight		25	28.7	35	48	66.6		وزن کل
Piping connection	Liquid side	mm(inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	لوله های رابط	لوله مایع
	Gas side		Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")	Φ19(3/4")		لوله گاز

Nominal cooling capacities: T1 condition & Indoor unit temp: 27°C DB, 19°C WB, Outdoor temp: 35°C DB, 24°C WB

Nominal heating capacities: T1 condition & Indoor unit temp: 20°C DB, 15°C WB, Outdoor temp: 7°C DB, 6°C WB

یادداشت :

ظرفیت های اعلام شده در شرایط روبرو می باشد:

دارنده سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان تایید شده توسط موسسه DNV = ISO 10002 =

دارنده سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان تایید شده توسط موسسه DNV = ISO/TS 10004 =