



- ظرفیت از ۹۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ بی تی یو بر ساعت
- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
- سرمایشی گرمایشی
- تک فاز

Model		RC01	TMSAB09HT1A/I(O)4SW1R1N1S	TMSAB12HT1A/I(O)4SW1R1N1S	TMSAB18HT1A/I(O)4SW1R1N1S	TMSAB24HT1A/I(O)4SW1R1N1S	TMSAB30HT1A/I(O)4SW1R1N1S	TMSAB36HT1B/I(O)4SW1R1N1S	مدل	
Type			سرد و گرم						نوع	
Capacity	Cooling	Btu/hr	9500	11000	18000	22000	28500	34000	ظرفیت	سرمایش
	Heating		10500	11000	18000	22000	29800	37000		گرمایش
Power supply		Ph, V, Hz	1, 220, 50						برق مصرفی	
Power input	Cooling	W	795	1008	1550	2000	2530	3120	توان مصرفی	سرمایش
	Heating		843	948	1461	1850	2450	3080		گرمایش
Operating current	Cooling	A	3.45	4.6	7.1	9.2	11.8	14.5	جریان مصرفی	سرمایش
	Heating		3.66	4.3	6.7	8.5	11.5	14.3		گرمایش
EER-COP	Cooling	W/W	3.5	3.2	3.4	3.21	3.3	3.19	راندمان	سرمایش
	Heating		3.6	3.4	3.61	3.5	3.56	3.52		گرمایش
Climate type			T1	T1	T1	T1	T1	T1	شرایط آب و هوایی	
Air Flow (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	500/380/280	560/470/350	800/610/510	1200/980/900	1370/1200/980	1370/1200/980	حجم هوادهی	
Noise level	Indoor unit	dB(A)	41.5/34/27.5	40/36/32	45/38/35	50/45/43	50/46/40	50/46/41	سطح صدا	یونیت داخلی
	Outdoor unit		52	54	57	59	61	61		یونیت خارجی
Indoor unit	Body size (W×D×H)	mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1080×226×335	1260×283×362	1260×283×362	یونیت داخلی	ابعاد دستگاه
	Package size (W×D×H)		790×270×375	875×285×380	1045×305×410	1155×415×320	1340×380×450	1340×380×450		ابعاد کارتن
	Net weight	kg	8.3	9.1	12	15	21.8	21.8		وزن خالص
	Gross weight		10.3	11.6	15.4	18.6	27.6	27.6		وزن کل
Outdoor unit	Body size (W×D×H)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673	946×410×810	946×410×810	یونیت بیرونی	ابعاد دستگاه
	Package size (W×D×H)		835×300×540	835×300×540	915×370×615	995×398×740	1090×500×875	1090×500×875		ابعاد کارتن
	Net weight	kg	27.6	28.7	38.8	49.9	63.9	70		وزن خالص
	Gross weight		29.6	30.8	41.5	56	70.3	80		وزن کل
Piping connection	Liquid side	mm(inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	لوله های رابط	لوله مایع
	Gas side		Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")		لوله گاز
Ambient temperature		°C	18~43/-7~24						دمای محیط	

Nominal cooling capacities: T1 condition & Indoor unit temp: 27°C DB, 19°C WB, Outdoor temp: 35°C DB, 24°C WB

Nominal heating capacities: T1 condition & Indoor unit temp: 20°C DB, 15°C WB, Outdoor temp: 7°C DB, 6°C WB

یادداشت:

ظرفیت های اعلام شده در شرایط روبرو می باشند