

مدل: **M3**

HYPER

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): ۵۷۳،۲۲۲ تا ۱،۳۲۷،۱۷۰

- قابل استفاده برای ساختمان‌های مرتفع
- تا 27 طبقه (80 متر ارتفاع)
- حمل و نقل و نصب رایگان



مدل دیگ	تعداد پره	ظرفیت		فشار کاری	حجم آب داخل دیگ	حجم محفظه احتراق (mm)		طول دیگ (L)	قطر دودکش	قطر مشعل خور	وزن
		Kw	Kcal/h		lit	قطر	عمق				
Hyper - 08	8	666	573,222	8	320	600	1,340	1,606	400	170	1,970
Hyper - 09	9	765	657,761	8	360	600	1,520	1,789	400	170	2,200
Hyper - 10	10	863	742,746	8	400	600	1,700	1,972	400	170	2,435
Hyper - 11	11	961	826,630	8	440	600	1,880	2,155	400	170	2,665
Hyper - 12	12	1,059	911,148	8	480	600	2,060	2,338	400	200	2,895
Hyper - 13	13	1,168	1,004,851	8	520	600	2,240	2,521	400	200	3,130
Hyper - 14	14	1,278	1,099,669	8	560	600	2,420	2,704	400	200	3,360
Hyper - 15	15	1,411	1,213,413	8	600	600	2,600	2,887	400	200	3,595
Hyper - 16	16	1,543	1,327,170	8	640	600	2,780	3,070	400	200	3,825



- a. کلید انتخاب وضعیت
- b. دمایای قابل تنظیم (0-90°C)
- c. دمایای حد (100°C)
- d. فشارسنج - دماسنج
- e. چراغ هشدار دهنده

- 1: فلنج لوله خروجی (3")
- 2: فلنج لوله ورودی (3")

